

Easee Ready / Plug & Play

Con la docking station Easee Ready, ottieni un punto di ricarica per veicoli elettrici (EV) pronto per l'uso a basso costo. Preinstallando il punto di ricarica, il caricatore Easee può successivamente essere implementato su richiesta con la nostra tecnologia innovativa Plug & Play. Ciò consente di ridimensionare facilmente il sistema senza costi di installazione aggiuntivi.



Perché scegliere Easee Ready?

Facile da ridimensionare



Benefici

- Punto di ricarica EV pronto per l'utilizzo a basso costo
- Supporta l'espansione di più stazioni di ricarica con lo stesso cavo
- Adatto sia per Easee Home che per Easee Charge

Perché scegliere Easee Plug & Play?

0€

Nessun costo di installazione

Con Easee Ready previamente installato, non c'è bisogno di pagare alcun costo aggiuntivo per installare Easee Plug & Play. Seguendo le istruzioni, chiunque può facilmente collegare il Chargeberry e il coperchio anteriore alla piastra posteriore. Veloce, sicuro e semplice.

22kW

Pieno di potere

Il caricabatterie può caricare sia su 1 che su 3 fasi e supporta la ricarica fino a 22 kW. Ha un connettore di ricarica standard di Tipo 2.

10x

Ricarica rapida

Con il Robot di Ricarica puoi ricaricare fino a 10 volte* più velocemente rispetto a una normale presa. Si ricarica il più rapidamente possibile con la capacità disponibile e ti fornisce la massima potenza di ricarica.

*Una carica 10 volte più veloce richiede un'installazione trifase. Con 1 fase otterrai comunque una carica 3 volte più veloce.

eSIM

Accesso ad Internet

Tutti i nostri Robot di Ricarica sono connessi a Internet tramite rete mobile*. Se acquisti ora, ottieni l'accesso a Internet mobile gratuito per tutta la durata del prodotto.

Al fine di ottenere aggiornamenti software e una maggiore ridondanza, si consiglia di installare una rete Wi-Fi locale, se non è presente la copertura cellulare. La rete Wi-Fi locale deve essere connessa a Internet.

*Supponendo che sia disponibile la copertura cellulare.

69%

Piccolo

Il Robot di Ricarica è del 69% più piccolo e più leggero di altri caricabatterie elettrici, con funzionalità simili. Pesa solo 1,5 kg! Ciò significa che salvaguardiamo l'ambiente almeno 4 kg di rame e plastica per caricatore prodotto.

24/7

Sempre aggiornato

Il Robot di Ricarica viene aggiornato continuamente con nuove funzionalità. In questo modo, sai di aver acquistato un prodotto sicuro e a prova di futuro.

5x

Una scelta colorata

Abbiamo cover in cinque colori diversi; Bianco, Antracite, Rosso, Blu e Nero. La scelta è tua.

3anni

Garanzia

Vogliamo che tu come cliente abbia la certezza di aver acquistato una qualità duratura. Un prodotto Easee viene fornito con una garanzia di 3 anni*.

*Alcuni Paesi potrebbero avere una garanzia estesa.

Perché scegliere Easee?

Prodotto in Norvegia - per condizioni meteorologiche norvegesi

Sviluppiamo e produciamo i nostri prodotti in Norvegia. I nostri prodotti sono sviluppati per resistere ad ambienti ostili. Non solo è resistente, è anche piccolo! Il nostro Robot di Ricarica è più piccolo del 69% rispetto ad altri caricatori per veicoli elettrici. Pesa solo 1,5 kg. Ci siamo impegnati per contribuire a un futuro sostenibile e stiamo risparmiando l'ambiente per 4 kg di rame e plastica per caricatore prodotto.

Il caricatore prospera altrettanto bene sull'esterno di una casa come all'interno di un garage. I suoi componenti sono di alta qualità e è composto in un modo molto speciale. È certificato IP54 e progettato per resistere al clima norvegese.

Vogliamo che tu come cliente abbia la certezza di aver acquistato una qualità duratura.



Sentirsi sicuri

Abbiamo aggiunto 3 livelli extra di sicurezza, in modo che possiamo dormire bene la notte, sapendo che puoi farlo anche tu. La sicurezza è una parte importante del design.

Con un Robot di Ricarica Easee puoi essere certo che la ricarica avviene in modo sicuro. Il Robot di Ricarica è progettato secondo gli standard più recenti. Inoltre, è presente una protezione elettronica contro i guasti a terra incorporata che garantisce il rilevamento dei guasti DC e a terra.

Il Robot di Ricarica è inoltre dotato di sensori di temperatura e protezione per evitare il surriscaldamento. Inoltre, non devi preoccuparti dei ladri, il cavo di ricarica può essere bloccato in modo permanente nella confezione tramite l'app o l'interfaccia Wi-Fi locale.



Easee Ready

Misurazione
in mm



Tecnico

Generale

Dimensioni (mm): A: 256 x L: 193 x P: 78
Montaggio a parete (mm): H: 160 x L: 125
Colore: Nero
Kit di installazione incluso

Circuito integrato nella piastra posteriore

Sezione del cavo: fino a 16 mm² (cavo singolo) /
fino a 10 mm² (connessione parallela)
Diametro del cavo: 8-22 mm
Serraggio terminale: 5 Nm
Lunghezza della spellatura del cavo: 12 mm


Reti elettriche e fusibili

Rete di installazione: TN, IT e TT
(rilevato automaticamente)
Interruttore di installazione: protezione da
sovraccarico max 40 A (Easee Home) o 80 A
(Easee Charge). La corrente di cortocircuito
nel punto di ricarica (IkMax) non deve
superare i 10 kA. Se richiesto dall'installazione,
è possibile utilizzare per il circuito una
protezione da guasto a terra di classe A.


Protezione

Grado di protezione: IP44
Resistenza agli urti: IK10
Grado di estinguenza: UL94

Easee Ready contiene



Piastra posteriore



Coperchio cieco

Easee Plug & Play

Misurazione in mm

(misurazioni complete
del caricatore)



Tecnico

Generale

Dimensioni (mm): A: 256 x L: 193 x P: 106
Temperatura di esercizio: da -30 °C a +50 °C
Peso: 1,5 kg

Ricarica

Potenza di carica: 1,4-22 kW
6 A monofase - 32 A trifase (regolato automaticamente in relazione alla capacità disponibile)
Fino a 7,36 kW a 32 A monofase
Fino a 22 kW a 32 A trifase (rete TN)
Numero di fasi: 1 o 3 (completamente dinamico)
Connettore di ricarica: Tipo 2, femmina (IEC 62196-2)
Tensione: 3 x 400 V AC / 230 V AC ($\pm 10\%$)
Frequenza di rete: 50/60 Hz
Bilanciamento del carico fino a 3 (Easee Home) o 101 (Easee Charge) Robot di Ricarica per circuito
Il bilanciamento del carico e della fase funziona offline
Contatore di energia integrato ($\pm 2\%$)

Connettività

eSIM integrata (LTE Cat M1 / 2G / GPRS)
Connessione WiFi 2,4 GHz b/g/n
Easee Link RF™
Controlla la ricarica con l'app Easee
Lettore RFID / NFC
OCPP 1.6 tramite la nostra API

Sensori e indicatori

Striscia luminosa che mostra lo stato del caricatore
Pulsante a sfioramento per la regolazione manuale
Sensori di temperatura in tutti i contatti principali

Colori



Sicurezza

Protezione

RCD integrato per protezione da guasto a terra (30 mA AC / 6 mA DC)

L'RCD viene ripristinato automaticamente scollegando il cavo di ricarica

Grado di protezione: IP54

Resistenza agli urti: IK10

Grado di estinguenza: UL94

Classe di isolamento: II

Categoria di sovratensione III

Conforme alle seguenti normative

2014/53/UE (RED)

2011/65/UE (RoHS)

2014/30/UE (EMC)

2014/35/UE (LVD)

Vedere DoC per i dettagli su easee.support


Antifurto

L'elettronica può essere disattivata e tracciata in caso di furto (contatta l'assistenza se il tuo dispositivo è stato rubato).


L'elettronica può essere bloccata in modo permanente utilizzando un lucchetto (non visibile).

Il cavo di ricarica può essere bloccato in modo permanente nella stazione di ricarica.

Easee Plug & Play contiene



Chargeberry



Coperchio anteriore

QUESTO DOCUMENTO CONTIENE INFORMAZIONI
SOGGETTE A MODIFICHE SENZA PREAVVISO.

L'ultima versione di questa pubblicazione può essere
scaricata all'indirizzo <http://easee.support>

Nessuna parte di questa pubblicazione può essere
riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con
qualsiasi mezzo, elettronico o meccanico, inclusi, ma
non limitati a, copia, registrazione, recupero di dati o
reti di computer senza il permesso scritto di Easee AS.

Easee e tutti gli altri nomi di prodotti e slogan Easee
sono marchi, o marchi registrati, di Easee AS. I prodotti
Easee possono essere protetti da uno o più brevetti.

Tutti gli altri prodotti e servizi menzionati possono
essere marchi registrati o marchi di servizio dei rispettivi
proprietari.

Le illustrazioni del prodotto e dell'interfaccia utente
sono esemplificative e possono differire dall'aspetto
reale.

Gennaio 2021 - Versione 1.03
© 2020 by Easee AS. Tutti i diritti riservati.



Easee AS
Greenseveien 19
4313 Sandnes
Norvegia
Org. Nr.: 920 292 046

Easee è distribuito e gestito da una rete
di partner e rivenditori qualificati. Trova
maggiori informazioni e il tuo partner
locale su:

www.easee-international.com